



## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483 和 GB/T 17519

LOCTITE 402 B020G EN

第 1 页 共 10 页

物料号: 2714623

V001.5

修订: 04. 04. 2025

发布日期: 31. 10. 2026

### 第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: LOCTITE 402 B020G EN

推荐用途: 粘合剂

#### 制造商/进口商/分销商代表公司

汉高粘合剂科技（上海）有限公司  
中国（上海）自由贸易试验区，张衡路，928 号，2B（即 1 幢），105 室  
201204 中国，上海市，浦东新区

中国

电话: 400-0000-630  
传真: +86 (21) 2891 5137  
电子邮件: ap-ua-psra.china@henkel.com

生效日期: 04. 04. 2025

化学事故应急咨询电话: +86 21 2891 8311 (24小时)。

### 第二部分 危险性概述

#### 紧急情况概述:

透明的, 锐利的, 液体, 可燃液体。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。

物质或混合物的分类根据 GB 30000.1 (化学品分类和标签规范 第 1 部分: 通则):

| 危险分类            | 危险类别  | 靶器官   |
|-----------------|-------|-------|
| 易燃液体            | 类别 4  |       |
| 皮肤腐蚀/刺激         | 类别 2  |       |
| 严重眼损伤/眼刺激       | 类别 2A |       |
| 特异性靶器官毒性 - 一次接触 | 类别 3  | 呼吸道刺激 |

标签要素根据 GB 15258 (化学品安全标签编写规定):

象形图



信号词:

警告

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危险性说明：                    | H227 可燃液体。<br>H315 造成皮肤刺激。<br>H319 造成严重眼刺激。<br>H335 可能造成呼吸道刺激。                                                                                                                                                                                                                     |
| 预防措施：                     | P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。<br>P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。<br>P264 作业后彻底清洗双手。<br>P271 只能在室外或通风良好之处使用。<br>P280 戴防护手套，防护眼罩和防护面具。                                                                                                                                                        |
| 事故响应：                     | P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗。<br>P304+P340+P312 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果你觉得不舒服呼叫解毒中心或医生。<br>P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。<br>P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。<br>P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。<br>P362+P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。<br>P370+P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶性泡沫灭火。 |
| 安全储存：                     | P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。<br>P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。<br>P405 存放处须加锁。                                                                                                                                                                                                         |
| 废弃处置：                     | P501 在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，处置内装物/容器。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 物理和化学危险：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 可燃液体。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 健康危害：                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 环境危害：                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 根据现有信息，没有环境危害。            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

第三部分 成分/组成信息

物质或混合物：  
混合物

根据 GB 30000.1 公布的有害物质：

| 有害物成分 CAS-No.                      | 含量         | GHS 分类                                                                                   |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 30- < 50 % | 易燃液体 4<br>H227<br>皮肤腐蚀/刺激 2<br>H315<br>严重眼损伤/眼刺激 2A<br>H319<br>特异性靶器官毒性 - 一次接触 3<br>H335 |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 30- < 50 % | 皮肤腐蚀/刺激 2<br>H315<br>严重眼损伤/眼刺激 2A<br>H319                                                |

只有那些根据 GB 30000.1 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H 词组）代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

第四部分 急救措施

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要的急救措施描述：         |                                                                                                                                              |
| 皮肤接触：              | 不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子，将其轻轻拉开。<br>氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量，由此引发燃烧的可能性较小。<br>粘合剂从皮表去除后，按常规方法处理灼伤。<br>如果嘴唇粘住，用温水洗浸，并用口水尽量润湿。<br>将嘴唇轻轻剥离，不要强行将嘴唇拉开。 |
| 眼睛接触：              | 如果眼睛被粘住，盖一块湿布，并用温水洗浸眼睑。<br>氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质，引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。<br>保持眼睛紧闭直至眼睛松解，一般需1~3天。<br>不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内部。           |
| 吸入：                | 移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。                                                                                                                         |
| 食入：                | 确保呼吸通道不被堵塞。产品会在口腔中立刻聚合，几乎不可能发生食入。唾液缓慢地将固化的产品从口腔中分离（数小时）。                                                                                     |
| 最重要的急性和延迟症状和效应：    | 最重要的已知症状和效应已在章节2和/或11中介绍。                                                                                                                    |
| 必要时注明立即就医及所需的特殊治疗： | 对暴露后的治疗，应着力于控制患者的临床症状和指征。                                                                                                                    |

第五部分 消防措施

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 适用的灭火介质：         | 泡沫，灭火干粉，二氧化碳<br>雾状水                           |
| 灭火方法：            | 万一着火，用雾状水保持容器冷却。                              |
| 源于此物质或混合物的特别的危害： | 碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。                            |
| 消防人员的特殊保护措施：     | 万一着火，用雾状水保持容器冷却。<br>配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。 |

第六部分 泄漏应急处理

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 确保足够的通风。<br>避免接触皮肤和眼睛。<br>穿戴防护设备。 |
| 环境保护措施：             | 禁止排入下水道、地表水、地下水。                  |

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

废弃物的处置参照第13部分。  
泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。  
泄漏量大时，使用惰性材料吸收，保存于密闭的容器中，待进一步处理。  
不得用衣物擦抹。用水淹没泄漏物以完成聚合反应并刮净地面。固化的物料可被作为非危险废物进行处置。

第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项：

避免与皮肤和眼睛接触。  
参见第8部分的建议。  
当使用量大时，推荐采用（低级别的）通风。  
使用推荐的设备将皮肤或眼睛的接触风险降至最低。

卫生措施：

工作时，请勿饮食或吸烟。  
处理后彻底洗净。  
保持工作场所的绝对整洁。避免接触皮肤和眼睛。立即脱除弄脏的或被浸湿的衣物。用大量清水和肥皂冲洗皮肤上的残留物，然后进行皮肤护理。

安全储存的条件, 包括任何不兼容性：

请参阅技术数据表。

第八部分 接触控制和个体防护

控制参数：

职业接触限值：

无数据资料

生物接触限值：

无数据资料

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

确保足够的通风。  
如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器或面罩。  
过滤器类型：A（EN14387）

眼睛防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。  
眼睛防护装备应符合EN166。

身体防护：

穿戴适当的防护服。  
防护服应符合EN13982标准EN14605的液体飞溅或灰尘。

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；≥0.4 mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；≥0.4 mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨损和破缝，应更换手套。  
大量使用时推荐采用聚乙烯或聚丙烯手套。  
不得使用PVC，橡胶或尼龙手套。  
请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

第九部分 理化特性

|               |                                                                     |             |                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 性状：           | 液体                                                                  | 外观：         | 透明的，无色                                     |
| 蒸发率：          | 无资料                                                                 | 气味：         | 锐利的，刺激性                                    |
| pH 值：         | 无资料                                                                 | 熔点（℃）：      | 不适用，产品是液体。                                 |
| 沸点（℃）：        | > 149 ° C (> 300.2 ° F)                                             | 密度：         | 1.10 g/cm3                                 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 无资料                                                                 | 饱和蒸气压（kPa）： | 无资料                                        |
| 闪点（℃）：        | 80 - 93.0 ° C (176 - 199.4 ° F)                                     | 引燃温度（℃）：    | 无资料                                        |
| 爆炸下限%（V/V）：   | 无资料                                                                 | 爆炸上限%（V/V）： | 无资料                                        |
| 水中溶解度         | 无资料                                                                 | 粘度：         | 90.0 - 250.0 mPa.s                         |
| 自燃温度：：        | 无资料                                                                 | 可燃性：：       | 无资料                                        |
| 辛醇/水分配系数：     | 不适用，混合物                                                             | 分解温度：       | 不适用，物质/混合物是非自反应性的，不含有机过氧化物，并且在预期的使用条件下不会分解 |
| VOC：          | 本体型胶粘剂<br>α-氰基丙烯酸类<br>装配业<br>< 20 g/kg, GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量 |             |                                            |

第十部分 稳定性和反应性

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 反应性：     | 当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。 |
| 稳定性：     | 在推荐贮存条件下稳定。                |
| 危险反应：    | 如正确使用不会构成危害。               |
| 避免接触的条件： | 正常储存和使用条件下保持稳定。            |
| 不相容物：    | 如正确使用不会构成危害。               |
| 危险的分解产物： | 按照预期用途使用无禁配物。              |

第十一部分 毒理学信息

毒理信息：  
无实验室动物测试数据。

急性毒性 - 经口：

|                                    |      |                                                                   |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 数值类型 | LD50                                                              |
|                                    | 值    | > 5,000 mg/kg                                                     |
|                                    | 生物种类 | 大鼠                                                                |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity) |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 数值类型 | LD50                                                              |
|                                    | 值    | > 5,000 mg/kg                                                     |
|                                    | 生物种类 | 大鼠                                                                |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

急性毒性 - 经皮肤：

|                      |      |                                                                     |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0 | 数值类型 | LD50                                                                |
|                      | 值    | > 2,000 mg/kg                                                       |
|                      | 生物种类 | 家兔                                                                  |
|                      | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

急性毒性 - 吸入：  
无资料。

皮肤腐蚀/刺激：

|                                    |      |                                                                                   |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果   | 轻微刺激性                                                                             |
|                                    | 接触时间 | 24 h                                                                              |
|                                    | 生物种类 | 家兔                                                                                |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 结果   | 轻微刺激性                                                                             |
|                                    | 接触时间 | 24 h                                                                              |
|                                    | 生物种类 | 家兔                                                                                |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

严重眼损伤 / 眼刺激：

|                                    |      |                                                                                |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果   | 刺激性                                                                            |
|                                    | 接触时间 |                                                                                |
|                                    | 生物种类 | 家兔                                                                             |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 结果   | 刺激性                                                                            |
|                                    | 接触时间 |                                                                                |
|                                    | 生物种类 | 家兔                                                                             |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

呼吸道或皮肤致敏：

|                                    |      |                                                                  |
|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果   | 非致敏性                                                             |
|                                    | 测试类型 | 豚鼠最大值试验                                                          |
|                                    | 生物种类 | 豚鼠                                                               |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 结果   | 非致敏性                                                             |
|                                    | 测试类型 | 豚鼠最大值试验                                                          |
|                                    | 生物种类 | 豚鼠                                                               |
|                                    | 测试方法 | equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

生殖细胞致突变性：

|                                    |           |                                                                                |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果        | 阴性的                                                                            |
|                                    | 研究方法      | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)                               |
|                                    | 代谢作用/接触时间 | 有或没有                                                                           |
|                                    | 测试方法      | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果        | 阴性的                                                                            |
|                                    | 研究方法      | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验                                                                |
|                                    | 代谢作用/接触时间 | 有或没有                                                                           |
|                                    | 测试方法      | 世界经济合作与发展组织 准则 473 (哺乳类动物细胞体外染色体畸变试验)                                          |
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0               | 结果        | 阴性的                                                                            |
|                                    | 研究方法      | 哺乳动物细胞基因突变试验                                                                   |
|                                    | 代谢作用/接触时间 | 有或没有                                                                           |
|                                    | 测试方法      | 世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细胞体外基因突变试验)                                           |
| allyl 2-cyanoacrylate<br>7324-02-9 | 结果        | 阴性的                                                                            |
|                                    | 研究方法      | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)                               |
|                                    | 代谢作用/接触时间 | 有或没有                                                                           |
|                                    | 测试方法      | 世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变试验)                                                  |

致癌性

无资料。

生殖毒性：

无资料。

特异性靶器官毒性 - 一次接触：

无资料。

特异性靶器官毒性 - 反复接触：

无资料。

吸入危害：

无资料。

第十二部分 生态学信息

**生态信息：**  
禁止排入下水道、地表水、地下水。

**毒性：**  
**对鱼类的毒性：**

无资料。

**对水螅和其他水生无脊椎动物的毒性：**

无资料。

**对水螅和其他水生无脊椎动物的毒性(慢性毒性)：**

无资料。

**对藻类的毒性：**  
无资料。

**对微生物的毒性：**  
无资料。

持久性和降解性

| 有害物成分<br>CAS-No.     | 结果       | 测试类型 | 降解性  | 接触时间 | 测试方法                                        |
|----------------------|----------|------|------|------|---------------------------------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0 | 不易于生物降解。 | 需氧的  | 57 % | 28 d | 世界经济合作与发展组织 准则<br>301 D （快速生物降解性：密闭<br>瓶试验） |

**生物蓄积潜力：**

土壤中的迁移性:

| 有害物成分<br>CAS-No.     | LogPow | 温度     | 测试方法             |
|----------------------|--------|--------|------------------|
| 氰基丙烯酸乙酯<br>7085-85-0 | 0.776  | 22 ° C | 欧盟 方法 A.8 (分配系数) |

内分泌干扰特性

无资料。

其他不良反应

无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃化学品:

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装物:

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理场所废弃处置。

第十四部分 运输信息

危险货物道路运输规则:

不属危险货物。

海运IMDG分类:

不属危险货物。

空运IATA分类:

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 类别:        | 9                                          |
| 包装类别:      | III                                        |
| 包装说明 (携带): | 964                                        |
| 包装说明 (货运): | 964                                        |
| UN号:       | 3334                                       |
| 标识:        | 9                                          |
| 正确货物运输品名:  | Aviation regulated liquid, n.o.s. (氰基丙烯酸酯) |
| 其他信息 IATA: | 内含不超过500ml 的用这种运输方式是非危险品，可能被运不受限制。         |

运输注意事项:

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：  
《中华人民共和国安全生产法》  
《中华人民共和国职业病防治法》  
《中华人民共和国环境保护法》。  
《危险化学品安全管理条例》。  
《安全生产许可证条例》。

**中国现有化学物质名录：**所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

**第十六部分 其他信息**

**填表时间：**31. 10. 2026  
**填表部门：**中国区产品安全和法规事务

**产品参考代码：**000000676635

**免责声明：**该安全技术说明书仅依照中国的法律法规要求编写。它提供了该化学品在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。本文中所含的信息不保证任何其它的产品特性。对于任何其它管辖区或国家的基本法律及出口法律的合规要求，不提供任何的保证。请在出口前确认该安全技术说明书提供的信息是否符合贸易双方所在管辖区的基本法律或其它法律要求。请联系汉高产品安全和法规事务部门获得额外帮助。本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不担保任何其他特性。本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

**其 他：****第三部分词组代号解释如下：**  
  
H227 可燃液体。  
H315 造成皮肤刺激。  
H319 造成严重眼刺激。  
H335 可能造成呼吸道刺激。